



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo 9W 1100lm 60D - 840 Blanc  
Froid | 145mm - Alu Réflecteur - UGR  
<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 243080  |
| EAN                          | 8719157034999   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100LM 4000K Cutout Ø120mm<br>Frame Ø145mm Alu Reflector |
| Garantie Totale              | 6 ans   |
| Étiquette énergétique        | D   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000   |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours        | Non              |
| Inclinable                  | Non              |
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Lampe Incluse               | Oui              |
| Driver Inclus               | Oui              |
| Lumen per watt              | 125              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60               |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 89                 |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | Aluminium          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 120        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK03       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 145 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|