



Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 20.5W 2350lm 120D - 840 Blanc  
Froid | Diamètre 200mm - IP20 - DALI  
Dimmable - Blanc Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 248715                  |
| EAN                          | 8720169108998           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/840 PSD-E WR |
| Garantie Totale              | 5 ans                   |
| Étiquette énergétique        | D                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Eclairage de Secours              | Non                |
| Inclinable                        | Non                |
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 120                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                 |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Options de couleur   | Couleur unique     |
| Facteur de puissance | >0.95              |
| UGR                  | < 25               |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 200                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 6 broches] |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|