



Caractéristiques Ledvance Endura Pro Applique Murale Gris Up & Down - 10W 1000lm - 840 Blanc Froid | IP55 - Détecteur de Mouvement et de Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 237944                         |
| EAN                          | 4058075228962                  |
| Étiquette énergétique        | E                              |
| Marque                       | Ledvance                       |
| Nom du fabricant             | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Nombre de lampes                  | 1                |
| Lumen per watt                    | 100              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Facteur de puissance | >0.90              |
| Inclinable           | Non                |
| Montage              | Fixation murale    |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Eclairage de Secours | Non                |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connexion du Luminaire        | Connecteur ? vis, 3 broches |
| Indice de Protection          | IP55                        |
| Protection Impacts            | IK03                        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                  |
| Couleur du Luminaire          | Dark Grey                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du boitier            | Grey                        |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87  |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 180 |

## Informations du capteur

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---|