



Specificaties Sylvania LED Downlight
Start 5in1 50-125 Wit 12W 1150lm
114D - 827-830-840 CCT | IP20



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 255267 |
| EAN | 5410288531489 |
| Merk | Sylvania |
| Fabrikantnaam | ST DLIGHT 5IN1 50-125 1150LM |
| Garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 55000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 95.8 |
| Gradenbundel (graden) | 114 |
| Kleurcode | 865 Daglicht Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Powerfactor | >0.70 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | Opal |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouw |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Plastic |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 22 |
| Diameter (mm) | 165 |
| Breedte (mm) | 22 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|