



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V  
29W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238216                             |
| EAN              | 8710163360454                      |
| EOC FR           | 360454                             |
| Merk             | Philips                            |
| Fabrikantnaam    | RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Energielabel     | D                                  |
| Levensduur (uur) | 50000                              |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt      | 123                         |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| IP-Waarde           | IP44 - Spatwaterdicht       |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 2-polig |
|----------------------|-------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Inclusief Driver | Yes |
|------------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 595 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 595 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 11 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|