



## Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V 35W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 234448                          |
| EAN              | 8718699386085                   |
| EOC FR           | 386085                          |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Energielabel     | E                               |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

### Technische Informatie

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Technologie                 | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)          | 220-240                     |
| Dimbaar                     | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt              | 102.9                       |
| Kleurcode                   | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                         |
| Armatuur Aansluiting     | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |
| Inclusief Driver         | Yes                                       |
| Powerfactor              | >0.90                                     |

## Armatuur Informatie

---

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Aluminium                      |
| Kleur behuizing         | Wit                            |

## Afmetingen

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 600     |
| Breedte (mm)          | 600     |
| Hoogte (mm)           | 42      |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|